

Características

EXCELENTE ESTABILIDAD A GRAN ALTURA SIN ESTABILIZADOR.

CESTAS

- Estándar, con barandilla central deslizante (69x66x114 cm). La entrada se sitúa en el lado más ancho de la cesta - estándar
- Estándar con puerta (69x66x114 cm) - opción
- Estrecha con puerta (66x51x114 cm) - opción
- Estándar de fibra de vidrio con entrada lateral (74x67x110 cm) - opción (no disponible con la opción extension)

ALIMENTACIÓN

- Baterías : 12 V DC con sistema de carga automático "inteligente"
- Sector : 220V/50-60 Hz
- Opción de ruedas motrices : dispositivo que permite desplazar fácilmente la unidad por medio de un motor hidráulico con control de mandos a mano (Instalación en la fabricá solo)

ESTRUCTURAS DE BASE

- Base estándar (el IWP™-30S no existe con base estándar)
- Base larga (IWP™ 30S solo)

ESPECIFICACIONES

IWP™-20S

- Altura de trabajo de 8,24m
- Capacidad de elevación hasta 159kg - 136kg solo con opción de aumento del alcance horizontal
- Ancho de la base estándar 81cm
- Modelo con opción de aumento del alcance horizontal (extension de la cesta) de 61cm

IWP™-25S

- Altura de trabajo de 9,44m
- Capacidad de elevación hasta 159kg
- Ancho de la base estándar 81cm

IWP™-30S

- Altura de trabajo de 11,00m
- Capacidad de elevación hasta 159kg
- Ancho de la base larga 1,02m

- Cableado AC a la plataforma
- Descenso auxiliar de la cesta
- Controles desde el suelo y en la cesta, equipados de mandos de parada de emergencia. Indicador de falta de corriente
- Mástil muy resistente patentado por Genie
- Detector de nivelación automático "inteligente" (estabilizadores)
- El modelo de base estándar pasa por puertas industriales
- El modelo de base larga pasa por puertas dobles
- Puntos de sujeción para cable incorporados
- Puntos de enganche para cabrestante
- Alojamiento para horquillas de carretillas más anchas 15 x 7 cm
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280



OPCIONES & ACCESORIOS

- Extensión de cesta o opción de aumento del alcance horizontal de 66cm (IWP™ 20 solo)
- Puntero láser para posicionar la plataforma con mejor precisión
- Bandeja de herramientas
- Alojamiento de lámparas fluorescentes
- Kit con luz de advertencia y alarma de descenso
- Amplia gama de cestas
- Dispositivo de ruedas motrices con baterías dobles (Instalación en la fabricá solo)
- Baterías dobles (en el modelo DC)

United Kingdom


The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Pla d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por :

Especificaciones



MODELOS	IWP™-20S	IWP™-25S	IWP™-30S
DIMENSIONES			
Altura de trabajo* (máx)	8,24 m	9,44 m	11,00 m
Altura de la plataforma (máx)	6,24 m	7,44 m	9,00 m
A Alcance horizontal	0,61 m	N/A	N/A
B Altura – replegada			
- Base en posición de transporte	1,93 m	1,93 m	1,93 m
- Base estabilizada	1,98 m	1,98 m	1,98 m
C Longitud – replegada	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Ancho			
- Base estándar	0,81 m	0,81 m	N/A
- Base larga	N/A	N/A	1,02 m
Distancia desde pared en diagonal***	0,15 m	0,15 m	0,18 m
PRODUCTIVIDAD			
Capacidad de elevación			
- con cesta estándar	159 kg	159 kg	159 kg
- con extensión de cesta	136 kg	N/A	N/A
Dimensiones de cestas: (l/a/A)			
- estándar entrada con barandillas lateral	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- estándar con puerta	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- estrecha con puerta	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm
- estándar de fibra de vidrio**	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm
POTENCIA			
Alimentation modèles AC	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz
Alimentation modèles DC	12 V	12 V	12 V
PESO****			
Base estándar AC/DC	564 kg / 610 kg	585 kg / 630 kg	N/A
Base larga AC/DC	N/A	N/A	649 kg / 694 kg
Option panier avec extension	+ 48 kg	N/A	N/A
Option roues motrices	+ 108 kg	+ 108 kg	+ 108 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS

CE EN 280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m

** Cestas que no pueden tener la opción de aumento del alcance horizontal

*** Medidas de la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared. Posibilidad

**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país